




No. 190CS/60

- (GB)** • Solid hardened steel jacket
- 4-digit resettable code
- Hardened special alloy shackle
- (F)** • Boîtier solide, cuirassé
- Combinaison interchangeable à 4 molettes
- Anse en acier INOX
- (E)** • Sólida carcasa de acero endurecido
- Combinación re-programable de 4 dígitos
- Arco de acero endurecido de aleación especial
- (P)** • Sólida carcaça de aço endurecido
- Código reprogramável de 4 dígitos
- Arco de aço endurecido com liga especial



a = 62,5 mm c = 29,0 mm
b = 22,5 mm d = 11,0 mm

0-0-0-0

1. Set code to 0-0-0-0
 - Mettre le code à 0-0-0-0
 - Poner el código en 0-0-0-0
 - Colocar o código em 0-0-0-0



2. Push down shackle, lock opens
 - Faire pression sur l'anse, le cadenas s'ouvre
 - Apriete el arco hacia abajo, el candado se abre
 - Aperte o arco até abaixo, o cadeado abre-se




3. Insert code key firmly and turn by 90°
 - Introduire la petite clé jointe à fond et la tourner à 90°
 - Meta firmemente la llave de programación y gírela 90°
 - Coloque firmemente a chave de programação e gire 90°

?-?-?-?

Code
click

4. Set personal code
 - Entrer le code personnel
 - Programe su código personal
 - Programe o seu código pessoal



5. Turn back code key by 90° and remove
 - Tourner à nouveau la petite clé de 90° dans le sens inverse et la retirer
 - Saque la llave girando otra vez 90° en sentido inverso
 - Tire a chave girando outra vez 90° em sentido inverso



6. Scramble digit wheels
 - Brouiller les molettes
 - Remueva los dígitos
 - Remova os dígitos



7. Push down shackle, lock is locked
 - Appuyer sur l'anse, elle s'enclenche et le cadenas est verrouillé
 - Apriete el arco hacia abajo, el candado se cierra
 - Aperte o arco até abaixo, o cadeado fica fechado



- (GB)** Resettable code
- (F)** Code personnel, modifiable
- (E)** El código puede programarse individualmente
- (P)** O código pode ser programado individualmente



- (GB)** Shackle locked on both sides
- (F)** Double verrouillage de l'anse
- (E)** Ambos lados del arco quedan enganchados
- (P)** Ambos os lados do arco estão fechados

ABUS
D 58292 Wetter
Germany

www.abus.com

ABUS 190CS/60 Serie 2 B/EFSP



4 003318 515552