

IFAM



Características

- Cuerpo y arco de acero macizo, endurecido y niquelado para evitar la oxidación.
- Anillo protector para impedir el corte del arco.
- Cierre mediante bola de acero de alta resistencia.
- Cerradura de puntos de seguridad con llave reversible. Combinable con los cilindros de seguridad IFAM.
- Escudo protector de acero de 4 mm. de espesor.
- Ideal para asegurar contenedores de transporte, obras, lonjas, establecimientos y lugares con alto riesgo.
- Grado 5 de seguridad según EN 12320

Charateristics

- Solid steel body and shackle, hardened and nickel plated to avoid rust.
- Protection ring to avoid cutting the shackle.
- High resistant steel ball bearing locking system.
- Point security lock with reversible keys. Services available with IFAM security cylinders
- 4mm thick steel keyhole escutcheon.
- Ideal to lock transport containers, building site fences and high risk places.
- 5 security rating according to EN 12320

Caractéristiques

- Corps et anse massifs en acier cimenté, trempé et nickelé, pour une resist maximale à la corrosion.
- Anneau de protection pour éviter la serrure de l'anse.
- Mécanisme de fermeture par bille d'acier haute résistance.
- Clef réversible à points de sécurité. Compatible avec les cylindres de sécurité IFAM.
- Plaque protectrice en acier 4mm d'épaisseur
- Idéal pour containers de transport, chantiers, établissements...
- Niveau 5 de sécurité pour la norme EN 12320

