



ABUS 125/150



- A - Largeur du corps (mm) - 60
- B - Hauteur sous anse (mm) - 50
- C - Écartement de l'anse (mm) - 40
- D - Diamètre de l'anse (mm) - 15
- E - Épaisseur du corps (mm) - 20
- L - Longueur (mm) - 150
- P - Poids (Kg) - 0,815

DESCRIPTION

PORTE CADENAS ABUS 125/150

Modèle à œillet cimenté, accessoires de pose inclus

Le porte-cadenas ABUS 125/150 est le **premier modèle de la série des porte-cadenas lourds**. Il est entièrement fabriqué en **acier spécial** et son **œillet cimenté de 15 mm** de diamètre lui permet d'accueillir **les cadenas haute sécurité** avec une anse pouvant aller jusqu'à **13 mm de diamètre**.

Le porte-cadenas ABUS 125/150 peut être utilisé avec les cadenas à anse blindée en position verticale. Il convient parfaitement avec la gamme de **cadenas ABUS Granit**.

Attention : deux des vis de fixation sont traversantes. De par sa conception, ce porte-cadenas est difficilement fixable au sol.

Avantages :

- **Modèle lourd** : 0.610 Kg
- **Œillet cimenté Ø 15 mm** : compatible avec les cadenas haute sécurité classe 4 et 5



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

RÉFÉRENCE : ABU_125-150

17/05/2024

- Articulation renforcée
- Résiste aux attaques par coupe-boulons, scie et perceuse
- Livré avec contre-plaque, notice et accessoires : 6 vis têtes plates Ø 6 mm, longueur 90 mm
- Made in Germany

