



RÉFÉRENCE : CAT\_AL-240

20/04/2024

## CATU AL-240 - CADENAS DE CONDAMNATION



- A - Largeur du corps (mm) - 65
- B - Hauteur sous anse (mm) - 47
- C - Écartement de l'anse (mm) - 24
- D - Diamètre de l'anse (mm) - 4
- E - Épaisseur du corps (mm) - 22
- F - Hauteur du corps (mm) - 48
- G - Largeur de l'anse (mm) - 32
- H - Hauteur totale (mm) - 97
- P - Poids (Kg) - 0.2



## DESCRIPTION

### CADENAS DE CONDAMNATION CATU AL-240

Cadenas de condamnation pour installation électrique ou équipement de travail.

**Note :** Nous ne proposons plus cette référence dans notre catalogue, vous pouvez retrouver tous les produits de consignation sur ce lien : [Gamme consignation](#).

Le cadenas de condamnation interdit la manœuvre de tout organe de séparation (disjoncteur, armoire, ...) lors d'une intervention. En laiton pour éviter toute corrosion, il est protégé par 2 coques en plastique avec signalétique. Modèle standard avec texte en français. Pose rapide.

Le cadenas de condamnation CATU est un cadenas en laiton gainé de corps 50 mm et l'anse en laiton est de diamètre 4 mm.

### Caractéristiques techniques :

•



# France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

RÉFÉRENCE : CAT\_AL-240

20/04/2024

Longueur de l'anse : 50 mm.

- Diamètre de l'anse : 4 mm.
- Exécution variée ou s'ouvrant sur Numéro

