



RÉFÉRENCE : TOK_X-SAFETY-BOX-III\$

26/04/2024

TOKOZ X SAFETY BOX III - SYSTÈME D'ANCRAGE AU SOL MODULAIRE



- D - Diamètre de l'anse (mm) - 14
- H - Hauteur totale (mm) - 50
- L - Longueur (mm) - 105
- P - Poids (Kg) - 4.1

DESCRIPTION

TOKOZ X SAFETY BOX III

Système d'ancrage au sol renforcé

Le système **Tokoz X Safety Box III** est un système d'ancrage au sol composé d'un bloc en fonte de zinc servant de blindage à un **pêne renforcé** en acier cémenté. Le verrouillage du pêne est assuré par un **demi cylindre haute sécurité Tokoz Pro 300**. Le corps en zinc durci offre une grande résistance aux attaques en force.

Le système est livré avec une chaîne cémentée de Ø8mm, longueur 1 mètre, gainée de nylon.

Le système d'ancrage convient à la sécurisation de **motos, scooters, engins de chantier, équipements d'entrepôt** tels que les bétonnières thermiques, les transpalettes, ...

Caractéristiques :

- **Corps en zinc durci, résistant aux attaques en force**
- Résistant à la corrosion
- **Chaîne Ø8mm en acier cémenté** longueur 1 mètre
- **Cylindre haute sécurité Tokoz Pro 300**
- Exécution : variée ou s'entrouvrant



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

RÉFÉRENCE : TOK_X-SAFETY-BOX-
III\$

26/04/2024

- Livré avec 5 vis et chevilles pour dalle béton, tête auto-cassante, longueur 115 mm

Nombre de clés :



- Exécution variée : 3 clés par cadenas
- Exécution s'entrouvrant : 3 clés pour le lot
- Exécution sur numéro imposé : sans clés

Utilisation :

- Fixation au sol ou sur mur béton de bonne qualité
- Pour une fixation sur autre surface: prévoir la visserie adaptée

[Pour toutes informations concernant la compatibilité de votre produit cliquez ici.](#)

