

RÉFÉRENCE : VAC_CYL-RADIALNT- N3-32.5-32.5\$24/04/2024

CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ VACHETTE RADIALIS A2P***



• P - Poids (Kg) - 0.3

DESCRIPTION

CYLINDRE EUROPÉEN HAUTE SÉCURITÉ 2 ENTRÉES VACHETTE RADIALIS

Cylindre de porte A2P*** haute performance Vachette RADIALis, livré avec 4 clés

Le **cylindre de haute sécurité en acier inox Vachette Radialis anciennement nommé RADIAL NT+** est un cylindre au profil Européen : vous pouvez l'installer facilement à la place de votre cylindre de porte actuel.

Le **barillet de** très haute sécurité **RADIALis** utilise une **serrure vachette** à goupilles sur 6 axes possédant jusqu'à 32 goupilles. Grâce à son nombre de goupilles le **barillet de porte Radialis** est **incrochetable** et insensible à la perceuse grâce à l'ajout d'un insert anti-perçage.

Le cylindre de porte Vachette RADIALis possède également une barre renforcée qui augmente sa résistance.

Le cylindre européen de haute sécurité **Vachette RADIALis** est équipé d'un bouclier de protection en carbure de tungstène. Il est **insensible aux intempéries** et peut supporter sans difficultés des conditions climatiques rudes. Le cylindre et les goupilles Vachette sont en acier inox anti-crochetage et anti-corrosion.

Le cylindre haute sécurité Vachette RADIALis est compatible pour les différentes versions A2P*, A2P** et A2P***.

Le **cylindre européen de porte RADIALis** est **livré avec 4 clés brevetées et une carte de propriété**. Cette carte de propriété interdit toute reproduction illicite de vos clés, c'est-à-dire que seul le propriétaire de la carte peut reproduire les clés.



RÉFÉRENCE : VAC_CYL-RADIALNT-N3-32.5-32.5\$

24/04/2024

Avantages:

- Cylindre européen de haute sécurité
- Cylindre breveté jusqu'en 2030
- Serrure à goupilles : incrochetable, inviolable
- 4 clés protégées et brevetées contre la copie avec carte de propriété
- Compatible en version A2p*, A2p**, A2P***

Nombre de clés :

- Exécution variée: 4 clés par cylindre
- Exécution s'entrouvrant : 4 clés par cylindre
- Exécution sur numéro imposé : sans clés
- Exécution en organigramme: sur devis, contactez-nous

Caractéristiques:

- Corps en acier inox
- Renforcement avec barre renforcé
- Serrure à goupilles sur 6 axes
- Taille de base: 32.5 x 32.5. Extensible par tranches de 5 mm, pour toutes autres extensions contactez-nous
- Livré avec 4 clés de différentes couleurs brevetées

