



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

RÉFÉRENCE : TOK_CYL-P400-33-
10\$

19/04/2024

DEMI CYLINDRE EN ACIER HAUTE SÉCURITÉ TOKOZ PRO 400



- L - Longueur (mm) - 33x10mm
- P - Poids (Kg) - 0.2

DESCRIPTION

DEMI CYLINDRE DE PORTE EN ACIER TOKOZ PRO 400

Serrure à disques rotatifs, 5 clés protégées + carte de propriété



Le demi cylindre haute sécurité en acier TOKOZ PRO 400 est un cylindre de porte à une entrée au profil Européen : vous pouvez l'installer facilement à la place de votre cylindre actuel. Le demi canon haute sécurité TOKOZ PRO 400 utilise une serrure à disques rotatifs qui le rend hautement résistant aux intempéries et aux températures extrêmes. Il est certifié norme européenne 4 EN 1303 et EN 1627.

Le demi-cylindre TOKOZ PRO 400 est également disponible en alliage de zinc: [Demi-Cylindre TOKOZ PRO 300](#)

Le demi cylindre européen TOKOZ PRO 400 est livré avec 5 clés et une carte de reproduction de clé. Cette carte vous permet de reproduire vos clés, seul le propriétaire de la carte peut reproduire une la clé.

La technologie de la serrure à disques rotatifs est compatible avec les cadenas de la gamme TOKOZ PRO: il est possible d'avoir une clé unique pour votre parc de cadenas haute sécurité et cylindres européens de sécurité.

Le demi cylindre de porte au profil européen TOKOZ PRO 400 peut également être monté sur organigramme.



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

**RÉFÉRENCE : TOK_CYL-P400-33-
10\$**

19/04/2024

Avantages :

- Profil européen, demi cylindre européen de haute sécurité
- Serrure à disques rotatifs incrochetable
- 5 clés et une carte de reproduction de clé
- Résistance grade 4 norme EN 1303
- Serrure compatible avec les cadenas haute sécurité [TOKOZ PRO](#)
- Exécution variée, s'ouvrant ou sur organigramme

Nombre de clés:

- Exécution variée: 5 clés par cylindre
- Exécution s'ouvrant: 5 clés pour le lot
- Exécution sur numéro imposé: 1 clé

Caractéristiques :

- Corps en acier spécial
- Serrure à disques rotatifs en inox
- Taille de base : 33x10. Extensible à 5 mm seulement en 38x10 mm

