RÉFÉRENCE : IFA_BLACKFORCE-APN
19/04/2024

CADENAS À COMBINAISON ET ANSE PROTÉGÉE IFAM BLACK FORCE APN

- A - Largeur du corps (mm) - 56
- B - Hauteur sous anse (mm) - 32
- C - Écartement de l'anse (mm) - 25.5
- D - Diamètre de l'anse (mm) - 8
- F - Hauteur du corps (mm) - 56
- P - Poids (Kg) - 0.41



DESCRIPTION

CADENAS À CODE BLACK FORCE APN IFAM

Cadenas de sécurité à combinaison à 4 chiffres, anse protégée

Le **cadenas à code 4 chiffres IFAM APN Black Force** est un **cadenas à combinaison** et à anse protégée de la série de **cadenas à combinaison IFAM Black Force** prévu pour garantir un haut niveau de sécurité pour les zones sensibles avec des accès multi-utilisateurs. Le **cadenas à combinaison Black Force APN** possède un corps en alliage de zinc et une anse en acier renforcé de 8 mm de diamètre. Le **cadenas IFAM Black Force APN** possède une haine en silicone afin de protéger le cadenas et la zone qu'il protège contre les éraflures.

Le cadenas de sécurité à 4 chiffres IFAM et à anse protégée sera parfaitement sécurisé les milieux industriels exigeants ou la sécurisation des accès partagés.

Caractéristiques :

- Corps en alliage de zinc et anse en acier renforcée
- Cadenas à combinaison : 4 molettes
- Largeur du corps : 56 mm
- Diamètre de l'anse : 8 mm

RÉFÉRENCE : IFA_BLACKFORCE-APN
19/04/2024

- Hauteur sous anse : 32 mm

Avantages :

- Combinaison à 4 molettes : 10 000 combinaisons possibles
- Gaine en silicone contre les éraflures
- Idéal pour une utilisation extérieure grâce à son revêtement anticorrosion
- Anse protégée: sécurité supplémentaire de votre cadenas

Programmation de la combinaison:

1. Ouvrez votre cadenas (combinaison par défaut : 0-0-0-0)
2. Tournez l'anse de 180° dans le sens antihoraire et enfoncez-la dans le cadenas sur 20 mm. Laissez l'anse enfoncée.
3. Retournez le cadenas, sous le cadenas se trouve une vis, à l'aide d'une pièce tournez la vis d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Programmez votre code. Vérifiez votre code.
5. Retournez la vis sous le cadenas d'un demi-tour dans le sens anti-horaire à sa position initiale.
6. Relâchez l'anse et replacez la dans sa position normale
7. Fermez le cadenas et brouillez la combinaison. Votre cadenas est programmé.