



**France-Cadenas**

## **Antivol de remorque SBS ANDIS 1200**



Référence	SBS_ANDIS-1200+SBS_ABL-CYL-ANDIS-1100-1200
Type	Antivol conteneur et poids lourd



### **Caractéristiques Techniques**

E - Épaisseur du corps (mm)	150
F - Hauteur du corps (mm)	160
L - Longueur (mm)	160
P - Poids (Kg)	4.5

## Description

### Antivol de remorque SBS ANDIS 1200

#### Verrou SBS ANDIS 1200 pour anneau de couplage.

Le verrou **SBS Andis 1200** offre une **protection pour les poids lourds**. Ce verrou peut être utilisé sur les remorques standards. SBS ANDIS 1200 convient au anneau de couplage de 40mm à 80mm de diamètre. Le boîtier de verrouillage est composé d'un cylindre ABLOY et d'une enveloppe en caoutchouc équipée d'une poignée.

Le verrou de la remorque est facile à positionner grâce à la poignée en caoutchouc et son cylindre de verrouillage amovible.

Le verrou est équipé d'un cylindre ABLOY 5150 PROTEC<sup>2</sup>. Grâce à ce cylindre, la reproduction de clé est impossible et les clés supplémentaires ne peuvent être demandées qu'avec la carte code.

Ce verrou est agréé **KIWA SCM Heavy Duty** : **Le produit a résisté à plus de 5 min de tentative d'effraction par des professionnels**



#### Caractéristiques du SBS Andis 1200 :

- Convient au anneau de couplage de 40mm à 80mm de diamètre
- Bloc en acier avec enveloppe en caoutchouc
- Équipé d'un cylindre ABLOY PROTEC<sup>2</sup>
- Convient aux poids lourds, remorque.
- Livré avec 2 clés

#### Utilisation:

1 - Positionner le boîtier de verrouillage en caoutchouc sur l'anneau de couplage.

2 - Une fois l'anneau de couplage centré dans le boîtier, venir insérer le cylindre ABLOY via l'ouverture prévu à cette effet.

3 - Enfoncer le cylindre afin que celui-ci ressorte d'environ 1,5cm dans l'anneau de couplage, puis verrouillez le.

4 - Une fois le cylindre verrouillé, l'anneau de couplage ne peut plus être extrait du boîtier.

5 - Pour libérer l'anneau de couplage, déverrouillez le cylindre ABLOY et sortez le du boîtier en caoutchouc.